



芯数	接触电阻	额定电流	芯数	接触电阻	额定电流
2Pin	3.0 mΩ	25A	10Pin	4.5 mΩ	7.0A
3Pin	3.2 mΩ	16A	12Pin	6.0 mΩ	6.0A
4Pin	3.5 mΩ	14A	14Pin	6.0 mΩ	5.5A
5Pin	3.5 mΩ	13A	16Pin	6.0 mΩ	5.0A
6Pin	3.5 mΩ	11A	19Pin	6.0 mΩ	4.0A
7Pin	3.5 mΩ	10A	26Pin	8.5 mΩ	2.0A
8Pin	4.5 mΩ	9A	32Pin	8.5 mΩ	1.5A

序号	名称	材质	序号	名称	材质
1	插头壳体	铜合金(镀珍珠铬)	4	尾帽	铜合金(镀珍珠铬)
2	密封圈	硅胶	5	护套	TPU
3	壳体螺母	铜合金(镀珍珠铬)			

名称:	自锁式航空插头		
型号:	YTL-2W		
芯数	见列表	工作温度	-40℃, +150℃
电压	250V	防护等级	(插合时) IP68
绝缘电阻	>5000MΩ	插拔次数	>5000次
未住公差:	参考标准: GBT1804-m	单位:	mm

