

YQ12小圆形防水电连接器



产品特点

- * 参照GJB598A-97标准
- * 螺纹连接
- * 体积小
- * 端接形式为焊接
- * 插头、插座灌胶密封，耐气压0.2Mpa
- * 插合面密封，插合后防水等级达IP67
- * 应用于精密小型电子电气设备之间的电路连接
- * 执行标准：Q/321283LSA04



主要技术性能

【机械性能】

- 壳体：铜合金、镀镍
- 绝缘体：耐热热塑性材料
- 接触件：铜合金、镀金
- 机械寿命：500次
- 振动：频率10Hz~2000 Hz 加速度196 m/s²
- 冲击：加速度490 m/s²
- 恒加速度：490 m/s²



【环境性能】

- 工作温度：-55℃~+125℃
- 相对湿度：40℃时达95%
- 工作高度：海拔30000m

【电气性能】

接触电阻及额定电流

接触件规格mm	额定工作电流A	接触电阻mΩ	适配导线截面积mm ²
Φ0.8	3	≤7	≤0.5
Φ1.0	5	≤5	≤0.78
Φ1.5	10	≤2	≤1.75

额定电压、耐电压及绝缘电阻

工作环境	额定电压V	耐电压V	绝缘电阻MΩ
常温常压	500	1500	≥3000
湿热	500	550	≥20
高温	500	—	≥500
低气压条件4.39KPa	300	375	—

注：1204a、1010耐电压1000V

泰兴市领航电连接器有限公司

地址：江苏省泰兴市文昌西路71号 网址：www.txslh.com
电话：0523-87596158 传真：0523-87599876



YQ12小圆形防水电连接器

型号命名

公司名称	YQ12小圆形防水电连接器	LH	YQ	12	04	T	K	2	10
设计序号									
壳体号	12								
芯数	绝缘安装板孔位排列								
插头、插座类别	T—插头	Z—插座							
接触件类型	J—插针	K—插孔							
插头形式	2—夹线板式	3—筒封式	4—塑封式	6—防水式					
插座形式	10—方法兰插座	11—螺母并紧式插座	11—2—移动式插座						

绝缘安装板孔位排列（从插针的插合面看绝缘板）

壳体号	12						
芯数	2	3	4	4a※	5	7	10
型谱							
接触对	$\Phi 1.5 \times 2$	$\Phi 1.0 \times 3$	$\Phi 1.0 \times 4$	$\Phi 1.5 \times 4$	$\Phi 1.0 \times 5$	$\Phi 1.0 \times 7$	$\Phi 0.8 \times 10$

芯数	5a※	7a※
型谱		
接触对	$\Phi 1.0 \times 5$	$\Phi 1.0 \times 7$

无标注：已开发的产品；※标注：本公司自主开发的产品。

外形尺寸

【夹芯板式插头】-2 	壳体号	A	ΦB	ΦC
	12	32	16	6.5

【筒易封装式插头】-3 	壳体号	A	ΦB	ΦC
	12	52	16	6.5

YQ12小圆形防水电连接器



【防水式插头】-6		壳体号	A	ΦB	ΦC
	12	40	16	4.0	
				6.0	

【方法兰插座】-10		壳体号	A	B	ΦE	Φd
	12	17	13	12	2.5	

【螺母并紧式插座】-11		壳体号	D	E
	12	11	M12 × 0.75	

【移动式插座】-11-2		壳体号	ΦD
	12	6.5	

备注：焊线杯露出端面长度1.8mm。